







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PRECIW POŻAROWEJ																																																																																																								
OZNACZENIE	Dw-1			Dw-2			Dw-3			Dw-4			Dw-5			Dz-1																																																																																								
SCHEMAT																																																																																																								
	91 x 207,5									100 x 207,5									100 x 207,5									211 x 205,5									150 x 207,5									150 x 207,5																																																										
	P			L			P			L			P			L			P			L			P			L			P			L																																																																						
	80x200									90x200									90x200									100+100x200									45+95x200									45+95x200																																																										
	1									1			2			1			3			2			2									1			1																																																																			
UWAGI															DRZWI "PORTA" drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, pełne okleinowane z oszczędnicą, Akcesoria: trzy zawiasy, zamek z kłamką i szyldem, kralka nawiewna.															DRZWI "PORTA" drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, pełne okleinowane z oszczędnicą, Akcesoria: trzy zawiasy, zamek z kłamką i szyldem, kralka nawiewna.															DRZWI "PORTA" drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, drewniane, pełne okleinowane z oszczędnicą, Akcesoria: trzy zawiasy, zamek z kłamką i szyldem.															DRZWI "PORTA" P POŻ EI 30 drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, drewniane, pełne okleinowane z oszczędnicą, Akcesoria: trzy zawiasy, zamek z kłamką i szyldem, samozamykacz, uszczelka puchnąca, uszczelka ognioodporna w oszczędniczy, uszczelka progowa ruchoma w skrzydle.															DRZWI PCV drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, PCV, szklone, z oszczędnicą, Akcesoria: trzy zawiasy, zamek z kłamką i szyldem, samozamykacz.															DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, PCV, pełne, z oszczędnicą, Akcesoria: trzy zawiasy, zamek z kłamką i szyldem, samozamykacz.														
															drzwi zewnętrzne odporne na działanie warunków atmosferycznych wartości współczynników przenikania ciepła dla skrzydeł pełnych - U <sub>p</sub> = 1,5 W/m <sup>2</sup> K																																																																																									

## UWAGI :

- Należy sprawdzić wielkości otworów na budowie i skorygować wymiary drzwi.
- Opisy drzwi stanowią informację o minimalnych wymiarach otworu w świetle przejścia.
- Zestawienie drzwi analizować razem z opisem technicznym.

INWEST PRZEM Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 69-110 Rzepin ul. Walki Młodych 59 tel./fax +48 95 7596699				Treść opracowania: <b>PROJEKT BUDOWLANY - AKTUALIZACJA</b>			
Opracował:		mgr inż. arch. Piotr Szabelski	nr upr.:	Podpis:	Inwestor: <b>Gmina Rzepin 69-110 Rzepin, Pl. Ratuszowy 1</b>		
Opracował:		mgr inż. arch. Piotr Szabelski	11/Pw/92		Obiekt: Dobudowa do budynku świetlicy wiejskiej - szatnie w Dzielnicu gmin. Rzepin (nr ewid. gruntu 138/2)		
Sprawdził:		mgr inż. Krzysztof Sadowski	1/90/Gw		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>		
mgr inż. arch. Alina Antoniewicz		167/PW/93					
Data oprac.:	05.2012 r.	Bransza:	ARCHITEKTURA	Skala:	1 : 50	Etap:	PB
				Nr rys.:	A 6	Wyd.:	01